

PORCELAIN PLUS™

SELLADOR PREMIUM PARA PORCELÁNICO Y CUARZO

PORCELAIN PLUS™ es un sellador de impregnación de alta calidad diseñado específicamente para superficies de porcelánico y cuarzo. PORCELAIN PLUS™ cuenta con moléculas de sellado de tamaño nano que sellarán los microporos en porcelánico pulidos y superficies de cuarzo. Esta nueva tecnología se ha desarrollado específicamente para superficies con bajos índices de absorción en un sellador fácil de usar que no forma película.



APLICACIONES TÍPICAS

PORCELAIN PLUS™ fue diseñado específicamente para superficies de porcelánico y cuarzo.

BENEFICIOS

- Sella microporos en porcelánico pulido y superficies de cuarzo.
- Crea un enlace molecular único.
- Protección permanente y duradera.
- Repele las manchas de aceite y agua.
- Sin formación de película e invisible.
- Soporta limpiadores comerciales y equipos de limpieza.
- No cambiará el coeficiente de fricción (COF) de la superficie
- Adecuado para uso interior, exterior, residencial y comercial
- Garantía de rendimiento de 10 años PORCELAIN PLUS™ protegerá:
 - Superficies de cuarzo
 - Porcelánicos pulidos y semi-pulidos
 - Full Body Porcelánicos
 - Porcelánicos con textura
 - Porcelanas Esmaltadas, Mate y lappato
 - Uniones de junta para todas las instalaciones de porcelánicos y cerámica esmaltada

TAMAÑOS

1 Cuarto (946ml)

ALMACENAMIENTO

Mantenga el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco y bien ventilado. Se recomienda que este producto se use mejor dentro de los siete días posteriores a la apertura para evitar un posible deterioro.

CONTENIDO ACTIVO

Más del 60% de contenidos activos en alcohol.

CONTENIDO COV

<570g/L - calculado

PRECAUCIONES

- No ingerir.
- Aplicar cuando la temperatura de la superficie sea entre 5 y 35°C.
- Evitar el contacto de la humedad con la superficie durante seis horas después de la aplicación.
- Usar un respirador de presión positiva si la ventilación es inadecuada.
- Usar guantes adecuados resistentes a los disolventes, ropa protectora, gafas de seguridad y un respirador de vapor orgánico durante la aplicación.
- Lavar bien las manos después de la aplicación.

DIRECCIONES DE SEGURIDAD

- El vapor es perjudicial para la salud con una exposición prolongada.
- Mantener alejado de fuentes de ignición.
- No Fumar. Puede formar peróxidos explosivos.
- Irritante para los ojos: evitar el contacto con los ojos y la piel.
- No respirar los gases / humos / vapores / aerosoles.
- Evite la exposición: obtenga instrucciones especiales antes de usar. Este material y su contenedor deben eliminarse como residuos peligrosos. Nocivo si se ingiere. NOCIVO: puede causar daño pulmonar si se ingiere. Los vapores pueden causar somnolencia y mareos.

PRIMEROS AUXILIOS

SI SE INGIERE NO induzca el vómito. Si es inhalado, retire del área contaminada. Acueste al paciente. Mantenerse caliente y descansado. SI SE SIENTE MAL, LLAME A UN CENTRO DE TOXICOLOGÍA 91 562 0420 y busque atención médica de inmediato. SI ESTÁ EN CONTACTO CON LA PIEL, retire inmediatamente toda la ropa contaminada, incluido el calzado. Enjuague la piel y el cabello con agua corriente y jabón si están disponibles. SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS, lávelos inmediatamente con agua corriente fresca. Quítense los lentes de contacto si es fácil hacerlo. La extracción de lentes de contacto después de una lesión ocular solo debe ser realizada por personal especializado. Continuar enjuagando y buscar atención médica inmediata.

ACCIDENTES

- Fuego: use espuma, agua pulverizada, CO2 y polvo seco.
- Derrame: retírelo mecánicamente o con material absorbente, como arena o polvo de serrín.

GARANTÍA

Se ofrece una GARANTÍA DE RENDIMIENTO DE 10 AÑOS cuando el producto ha sido aplicado por un Aplicador Acreditado siguiendo nuestras instrucciones escritas y la superficie se mantiene regularmente utilizando nuestro sistema de mantenimiento por escrito, tal como se describe en nuestro documento de garantía. Los derrames deben limpiarse inmediatamente para minimizar la absorción.

CÓMO USAR

1. **PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA e INCONSPICUA PRIMERO y permita un tiempo de endurecimiento de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados.**
2. La superficie debe estar seca, limpia y libre de residuos.
3. NO diluya el producto
4. Tasas de aplicación: 35 - 45m²/L si se está sellando una instalación pulida o con junta o una encimera de cuarzo.
5. Aplique generosamente PORCELAIN PLUS™ utilizando un pulverizador manual de baja presión o un aplicador de lana de cordero. Las superficies deben tener un aspecto "mojado/espejo" durante 30 segundos. Evite el contacto con las áreas circundantes. Espere aproximadamente 15 minutos, pero antes de que se seque la superficie, luego pule la superficie a fondo con toallas limpias, secas, de microfibra o similares, para eliminar el exceso de sellador. El paño húmedo con PORCELAIN PLUS™ facilitará el pulido. Espere 12 horas para rejuntar; esto permite la unión química adecuada de PORCELAIN PLUS™ a la superficie de la superficie. Una vez que la junta se ha secado, la segunda capa se puede aplicar siguiendo las mismas técnicas utilizadas para la primera capa.
6. Si sella una instalación terminada y con junta o una encimera de cuarzo, siga las técnicas de aplicación enumeradas en el paso # 5, aplicando solo una capa abundante de PORCELAIN PLUS™.
7. Usar un solvente orgánico por ej. Alcohol desnaturalizado para limpiar herramientas.

NOTA: El sellador NO evitará el desgaste de la superficie o marcas de desgaste y puede aclarar u oscurecer algunas superficies. Los derrames deben limpiarse inmediatamente para minimizar la absorción.

NOTAS PARA LA APLICACIÓN

1. PORCELAIN PLUS™ es un proceso de una capa.
2. Cuando se usa como un sellador previo para ayudar a eliminar el exceso de junta, aplique PORCELAIN PLUS™ como se indica en el paso # 5 indicado arriba.
3. Una vez que la junta se haya secado, la junta se puede sellar. Consulte con el fabricante de junta los tiempos de secado de la junta. La cobertura para juntas es de 300ml/L para junta de 6-7mm y 700ml/L para junta de 3-4mm. El exceso de sellador se elimina fácilmente.
4. **RECORDATORIO IMPORTANTE:** Al sellar la junta con PORCELAIN PLUS™, su junta repelerá las manchas de los materiales a base de agua y aceite.